



HL-4050CDN

Vous êtes à la recherche d'une imprimante couleur laser professionnelle, prête à être intégrée dans votre réseau et qui puisse imprimer en duplex ? Alors, c'est la Brother HL-4050CDN qu'il vous faut.

HL-4070CDW

Vous êtes à la recherche de la solution ultime ? Alors choisissez la HL-4070CDW sans fil.

- vitesse d'impression jusqu'à 20 ppm en couleur & mono
- impression duplex automatique
- résolution d'impression jusqu'à 2,400 x 600 dpi
- capacité papier standard jusqu'à 250 feuilles
- imprime directement à partir d'un appareil numérique compatible PictBridge
- imprime directement à partir d'une mémoire USB Flash
- connexion sans fil (uniquement la HL-4070CDW) ou avec fil



HL-4050CDN HL-4070CDW

Vous avez besoin d'une imprimante couleur de qualité et au look professionnel ? Alors ces imprimantes seront vos partenaires bureautiques idéaux. Grâce au duplex standard vous imprimez rapidement et facilement en recto-verso. Que ce soient des textes ou des livrets, rapports ou présentations, leur excellente qualité d'impression donnera à votre business une longueur d'avance.

Si vous choisissez la solution ultime, c'est la HL-4070CDW qu'il vous faut. La connexion réseau intégrée sans fil procure à vos utilisateurs réseau la flexibilité totale. Toutes les fonctions de l'imprimante peuvent être partagées sans le chaos des câbles et des fils encombrants.

En plus, ces deux imprimantes sont ultra-rapides. Elles impriment 20 pages par minute, tant en couleur qu'en mono, ce qui vous permet de passer plus de temps à créer qu'à imprimer.



Ces machines sont aussi très polyvalentes. Vous pouvez imprimer des répertoires, images ou fichiers en utilisant l'interface directe USB. Connectez simplement votre mémoire Flash au port USB et imprimez – vous ne devez même pas allumer votre PC. Vous pouvez aussi imprimer des images directement depuis votre appareil photo numérique avec la connexion directe via PictBridge.

Faciles à installer et à utiliser, ces imprimantes se distinguent par leur écran LCD à 3 couleurs facilitant la reconnaissance immédiate de l'état d'avancement des tâches d'impression. Grâce à leur connectivité intégrée, votre réseau d'utilisateurs partagera sans problème toutes les options et fonctions de ces imprimantes. Même sans fil dans le cas de la HL-4070CDW. Ou, si vous préférez, vous pouvez limiter l'accès à ceux qui en ont vraiment besoin, ce qui vous permet de maîtriser les coûts des consommables.

De plus, elles ont un faible coût d'exploitation grâce aux toners et tambour séparés ; vous n'aurez qu'à remplacer ce dont l'appareil aura besoin. Pour une qualité d'impression couleur optimale, nous recommandons d'utiliser les toners authentiques Brother.

Spécifications techniques HL-4050CDN & HL-4070CDW

Général	
Technologie	Imprimante électrophotographique (laser Single Pass)
Débit d'impression papier A4	Standard : jusqu'à 20 ppm couleur & mono Duplex A4 : jusqu'à 7 faces par minute (3,5 ppm) en couleur et en noir/blanc
Durée de préchauffage	33 secondes (depuis le mode veille)
Première impression	17 secondes (couleur) et 16 secondes (mono)
Résolution d'impression	Jusqu'à 2.400 x 600 dpi
Processeur	300MHz
Capacité de la mémoire	64 MB Extensible jusqu'à 576 MB, en utilisant une mémoire standard 1 x SO-DIMM (144 PIN)
Interface Réseau	IEEE 1284 Parallèle, USB 2.0 Haute Vitesse 10/100 Base-Tx Seule la HL-4070CDW : LAN IEEE802.11b/g sans fil (mode infrastructure / mode adhoc)
Protocoles Sécurité du réseau	TCP/IP (IPv4 & IPv6) SSL (Secure Socket Layer)
Emulation Polices résidentes	HL-4070CDW : WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP & AES), LEAP PCL®6, BR-Script 3 (PostScript®3 language emulation) PCL®6 : 66 polices modulables, 12 polices bitmap, 13 code-barres BR-Script 3 : 66 polices
Ecran de visualisation	Rétro éclairé par 3 couleurs, écran LCD à 2 lignes avec 16 numéros composés 2 LED's (data, impression directe)
Interface frontale USB	
PictBridge	Imprime directement à partir d'un appareil photo numérique supportant la technologie PictBridge
Interface frontale USB	Imprime directement d'une mémoire USB Flash
Formats	PDF Vers. 1.6, JPEG, Exif, TIFF (d'après le modèle Brother avec codage MH), PRN (créé par le driver de la HL-4050CDN ou de la HL-4070CDW)
Capacité papier	
Duplex	Impression automatique recto/verso
Capacité du bac à papier	250 feuilles
Cap. du bac à papier multi-usages	50 feuilles
Cap. du bac inférieur optionnel	500 feuilles
Capacité du bac de sortie	150 feuilles (face vers le bas)
Formats des supports	
Types	Tiroir papier standard : papier ordinaire, papier recyclé Tiroir multi-usages : papier ordinaire, papier épais, papier recyclé, papier bond, étiquettes, enveloppes Tiroir optionnel : papier ordinaire, papier recyclé
Poids	Duplex : papier ordinaire, papier recyclé, papier fin Tiroir papier standard : 60 à 105g/m ² Tiroir multi-usages : 60 à 163g/m ² Tiroir optionnel : 60 à 105 g/m ² Duplex : 60 à 105 g/m ²
Formats des supports	Tiroir papier standard : A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Tiroir multi-usages : largeur 69.9 mm à 215.9 mm / Longueur 116 mm à 406.4 mm Chargeur optionnel : A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Duplex : A4

Consommables	
Toner noir standard	TN-130BK, 2.500 pages - 5% de couverture
Toner noir à haut rendement	TN-135BK, 5.000 pages - 5% de couverture
Toner couleur standard (C,M,Y)	TN-130C, TN-130M, TN-130Y, 1.500 pages - 5% de couverture
Toner couleur à haut rend. (C,M,Y)	TN-135C, TN-135M, TN-135Y, 4.000 pages - 5% de couverture
Tambour Belt unit	DR-100CL, 17.000 pages (1 par tâche d'impression)
Boîte de récupération de toner	BU-100CL, 50.000 pages WT-100CL, 20.000 pages - % de couverture chaque couleur
Logiciel	
Support pour pilote d'imprimante	Windows®2000 Professionnel, XP Home Edition, XP Professionnel (éditions 32 & 64 bit), Windows Serveur®2003 (éditions 32 & 64 bit), Windows Vista™ BR-Script3 – fichier PPD pour Windows®2000 Professionnel, XP Home Edition, XP Professionnel (éditions 32 & 64 bit), Windows Serveur®2003 (éditions 32 & 64 bit), Windows Vista™ Macintosh® Driver pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur BR-Script3 – fichier PPD pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur Linux driver pour CUPS & LPD/LPRng printing system (environnement x86, x64) N en 1 : comprime 2, 4, 9, 16 ou 25 pages sur une seule feuille A4 Format affiche : élargit 1 page A4 au format affiche Impression de filigrane. Impression de livret : imprime des documents en format de livret A5 Impression sécurisée : protège vos tâches d'impression Réimpression rapide - réimprime la dernière tâche d'impression Configuration rapide de l'imprimante
Fonctions printer driver	Outil de restriction de couleur Outil de contrôle d'accès à l'impression en couleurs Gestion d'imprimante et de serveur d'impression par l'intermédiaire d'un navigateur Web Logiciel d'Aide au Déploiement du Pilote – pour facilement déployer des pilotes d'impression par un PC Windows® BRAdmin Light - Print Server Management pour Windows® et Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur BRAdmin Professional – pour gestion LAN Web BRAdmin Professional – outil de gestion à partir du serveur, uniquement mod Windows®/IS (4.0/5.0)
Utilitaires	Outil de restriction de couleur Outil de contrôle d'accès à l'impression en couleurs Gestion d'imprimante et de serveur d'impression par l'intermédiaire d'un navigateur Web Logiciel d'Aide au Déploiement du Pilote – pour facilement déployer des pilotes d'impression par un PC Windows® BRAdmin Light - Print Server Management pour Windows® et Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur BRAdmin Professional – pour gestion LAN Web BRAdmin Professional – outil de gestion à partir du serveur, uniquement mod Windows®/IS (4.0/5.0)
Utilités pour téléchargement de web	http://solutions.brother.com
Divers	
Dimensions	419(L) x 475(P) x 317(H) mm
Poids	Envir. 29,1 kg
Consommation	En activité : max. 510 WH En attente : max. 85 WH En mode veille : HL-4050CDN : max. 20 WH / HL-4070CDW : max. 23W Pression acoustique pendant l'impression : max. 54dBA En mode attente : max. 30dBA Puissance acoustique pendant l'impression : max. 6.6B En mode attente : max. 4.8B
Niveau sonore	Pression acoustique pendant l'impression : max. 54dBA En mode attente : max. 30dBA Puissance acoustique pendant l'impression : max. 6.6B En mode attente : max. 4.8B
Protection de l'environnement	Economie d'énergie Oui Economie de toner Oui
Garantie standard	1 an "retour en atelier"



Votre revendeur:

At your side.
brother®

Web-site: www.brother.ch

E-mail: info@brother.ch

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd.

Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

Editeur responsable : Brother (Suisse) SA, Taefernstrasse 30 - 5405 Baden/Daettwil - Suisse

Imprimé en Belgique – août 2007.