

## NEC MultiSync® LCD2170NX



- Moniteur LCD professionnel à technologie TFT PVA
- Design slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign® : Pied réglable en hauteur (110 mm)
- NaViKey fonctionnalité
- Cable Management
- USB hub ver. 2.0 intégré (2 down / 1 up)
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible à la norme TCO)
- Interface analogique et numérique pour un investissement durable
- Temps de réponse rapide (8ms gray-gray)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

# NEC MultiSync® LCD2170NX

Écran	PVA TFT
Taille [pouces/cm]	21,3/54,0
Pitch [mm]	0,270
Angle de vision	176° horizontalement / 176° verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176° horizontalement / 176° verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Contraste (typ.)	900:1
Luminosité (typ.) [cd/m <sup>2</sup> ]	300
Temps de réponse (typ.) [msec]	8 (gray-gray); 16 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5-91,1
Fréquence verticale [Hz]	56-85
Résolution optimale	1600 x 1200 à 60 Hz
Autres résolutions	1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectiques	Numérique: 1 x DVI-D; Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Contrôle des couleurs; Réglage fin de l'image (analogique); Luminosité; Gestion intelligente de la consommation; Contraste; Choix de la langue; Informations sur l'écran; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable
Sécurité et Ergonomie	CE; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); PCT Gost; TCO03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; MPR II/ MPR III
Consommation en mode [W]	66 (typ.)
Consommation en veille [W]	< 3
Alimentation	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; alimentation intégrée
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 à 35
Humidité ambiante de fonctionnement [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Dimensions (L x H x P) [mm]	466 x 397,7 x 220
Inclinaison écran / rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Largeur du cadre [mm]	16,0
Cable Management	oui
Kensington Lock	oui
Poids [kg]	9,2
Particularités	Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator; Auto Black Level; Support sRGB; USB ver. 2.0 (2 down / 1 up)
Multimédia	Option: MultiSync® Soundbar 70
Versions	Façade argent, Boîtier gris Façade argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA; Cordon DVI-D - DVI-D; Cordon USB; CD-ROM; Manuel; Liste des agences commerciales
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage



NaViSet™



NaViSet™ Administrator



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 07/2005

see more.

NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH