

Un horizon élargi



SyncMaster 244T

Grâce à sa dalle PVA, le SyncMaster 244T se distingue par la parfaite qualité de ses images doublée d'un très grand angle de vue, d'un contraste exceptionnel et d'un temps de réponse extrêmement court. Autre atout: son entrée duale (entrée analogique & numérique).

Caractéristiques techniques SyncMaster 244T

Dalle	Affichage LCD Diagonale d'écran Pitch Luminosité (cd/m ²) Contraste Angles de vision (H/V) Temps de réponse (ms)	a-si TFT/Super-PVA 24" 0.27 400 1000:1 178°/178° 16/10 (gris à gris)
Fréquence	Horizontale (kHz) Verticale (Hz)	30-81 56-75
Résolution	Max.	1920 x 1200
Couleur	Max.	16.7 millions
Entrée de signaux	Type de sync. Connectique	Séparée H/V, composite H/V, SOG RGB D-Sub (analogique), DVI-D (numérique), CVBS, S-vidéo
Plug & Play	DDC	DDC 2B
Consommation	en service (watt max.) mode DPMS (watt)	100 2
Haut-parleurs		Non
Réglages OSD		Modes portrait et paysage, luminosité, contraste, auto-ajustement, synchronisation d'images, calibrage des couleurs, mise au point, fond d'écran OSD, commutation des sources
Couleur du boîtier		Argent
Dimensions	Produit avec pied (mm) Produit sans pied (mm) Emballage (mm)	560.4 x 443.5 x 247.1 560.4 x 366 x 92.1 469 x 725 x 302
Poids	Net (kg) Brut (kg)	10 12.2
Particularités		Fonction pivot, alimentation interne, Réglable en hauteur, Narrow Bezel, Picture-in-Picture, PBP
Normes/labels		ISO 13406-2 (classe II), TCO 03, EPA, Nutek, VESA 100
Garantie		3 ans sur site

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Date de rédaction: août 2005

